

## Клетка Фарадея 10 5/8 дюйма



### Краткий обзор

Клетка Фарадея предназначена для экранирования от внутреннего высокочастотного поля и внешних радиочастот. Она представляет собой тонкостенный контейнер из двух половин, соединенных сверху двумя штангами. Для спуска/подъема наверху контейнера расположена подъемная скоба.

Половины контейнера открываются и закрываются при помощи ручек, расположенных по бокам и спереди клетки. Верхняя направляющая обеспечивает одинаковое открытие половин контейнера. Ширину открытия ограничивают места крепления/резиновые амортизаторы.

Особенностью клетки является опорная рама с несущими ножками, регулируемые независимо друг от друга. Для регулирования высоты несущей ножки необходимо ослабить зажимную ручку и отрегулировать высоту ножки.

- система точных направляющих
- алюминиевые половины клетки, сварные и клепаные
- возможность транспортирования с помощью крана или вилочного погрузчика
- ножки с регулируемой высотой
- направляющие стержни и удерживающие натяжители, гарантирующие точное соединение половин клетки
- ручки для размыкания половин клетки Фарадея
- рычаг с фиксатором для блокировки и разблокировки подъемного крепежного болта
- ручной рычаг для зажима регулируемых несущих ножек

### Сертификаты

- Соответствие директиве ЕС – Директиве по машиностроению 2006/42/ЕС

# Клетка Фарадея 10 5/8 дюйма

## Размеры

Глубина в закрытом положении	2 016 мм / 6,61 фт
Глубина в открытом положении	2 732 мм / 8,96 фт
Ширина	1 400 мм / 4,59 фт
Высота	2 095 мм / 6,76 фт
Вес брутто	240 кг
Размеры апертуры	714 мм / 2,34 фт
Температура окружающей среды	от +4 до +40°C

## Размеры инструментов

5 ¼, 7 ¼, 8 ¾, 10 ½ дюйма



Maschinen- und  
Anlagenbau GmbH

Тел.: +49 5141 9898-0  
Факс: +49 5141 9898-98  
Bruchkampweg 5  
29227 Celle/Germany  
(ГЕРМАНИЯ)  
info@koller-celle.de  
www.koller-celle.com



Сканируйте QR-код смартфоном.

N-005 Ред. 01