

Промывочная установка



Краткий обзор

Промывочная установка L700 производства компании KOLLER используется для промывки деталей, максимальный вес которых составляет не более 250 кг / 551 фунта.

Промывочная камера объемом 170 л заполняется моющей жидкостью, которую можно нагреть до 65°C. Промывка может быть выполнена при помощи специальной программы или вручную с использованием щетки.

При использовании программы ручной промывки камера будет поднята на рабочую высоту.

Промывочная установка L700 разработана в соответствии с требованиями по защите окружающей среды и входит в экологическую серию оборудования KOLLER Green Line. Чистящая жидкость постоянно циркулирует через промывочный насос, фильтруется и насыщается кислородом при помощи отдельного кислородного насоса.

Таким образом, чистящая жидкость может быть использована многократно.

- Две различные программы работы:
 - Автоматический режим (вибрационный), при котором выполняется подъем и опускание промывочного стола.
 - Режим ручной промывки (с использованием щетки)
- Имеется две модели:
 - L700 для промывки деталей, вес которых не превышает 150 кг/ 331 фунт
 - L900 для промывки деталей, вес которых не превышает 250 кг/ 551 фунт
- Две панели управления для контроля электрического и пневматического оборудования
- Экономически эффективно и легко в обслуживании
- Разработано и собрано в соответствии с директивой ЕС по машиностроению 2006/42/ЕС
- Электрооборудование соответствует требованиям директивы ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/ЕС

Промывочная установка

Размеры

| | |
|--------------|----------------------|
| Общая длина | 1 425 мм / 4.68 фута |
| Ширина | 891 мм / 2.92 фута |
| Высота | 880 мм / 2.89 фута |
| Масса брутто | 320 кг / 705.5 фунта |

Технические характеристики

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Электропитание | 400 В, 16А, 50 Гц |
| Пневматическая система | Макс 13 бар (189 psi) |
| Объем промывочной камеры | 700/ 900 л |

Допустимая нагрузка

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Промывочная установка L700 | 150 кг / 331 фунт |
| Промывочная установка L900 | 250 кг / 551 фунт |

| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| Температура нагрева | не более 65°C |
| Таймер | для включения/ отключения нагревателя |

| | |
|-------------------------|---|
| Регулировка температуры | термостат, 30 – 85°C безопасная рабочая температура 70°C |
|-------------------------|---|

| | |
|---|--|
| Промывочный насос | примерно 12 м ³ /час (200 л/мин) |
| Двойная нагнетательная фильтрующая система с 3-ходовым сферическим клапаном | нержавеющая сталь, 500 мкм, имеет возможность очистки отдельный фильтр для каждого рабочего процесса и вещества |

